

**RECOPIACIÓN DE CONSULTAS
RESPUESTAS Y/O CRITERIOS INTERPRETATIVOS**

LICITACIÓN – SUMINISTRO 4 MIDIBUSES HÍBRIDOS

CONSULTAS formuladas respecto al procedimiento abierto para la contratación suministro 4 autobuses -tipo midibús híbridos (Mild Hybrid), clase I, Bajo integral (Low Floor) de 10 a 10,80 metros

1ª) - p. 41 / 11.3. *Sistema de seguridad pasiva* – En el PPT se describe “Ninguno de los componentes del sistema de seguridad pasiva será objeto de suministro, salvo canalizaciones, mangueras eléctricas y sus conectores”. ¿A qué componentes se refieren?

Respuesta: Se refiere a todos aquellos elementos del sistema de seguridad pasiva que el vehículo no debe llevar necesariamente por ley: cámaras adicionales, ordenador, etc. Sí debe llevar el sistema de seguridad que el vehículo trae de origen por ley (cámaras o radar delantero y lateral con avisos en el panel del conductor).

2ª) - ¿Cuál es la temperatura fija del AC? ¿21º o 24º?

Respuesta: Según se especifica en el PPT, la temperatura fija de la calefacción debe ser 21°C (invierno) y la del aire acondicionado frío, de 24°C (verano).

3ª).- Otra duda, ¿nos pueden especificar a qué panel se refieren en este apartado?

En la parte superior del salpicadero se instalará un panel que identifique de manera clara y nítida el tipo de solicitud de parada que lleve a cabo el pasaje. Los tipos que se deben distinguir e identificar son:

- Stop.
- Carrito de bebé.
- Rampa para silla de ruedas.

Respuesta: Se refiere a la zona del display del conductor o zona superior al display.